



Паспорт

Подставка под огнетушитель

П-10, П-15, П-20, П-10-1, П15-1, П-20-2

1. Назначение

Подставка под огнетушитель (далее - подставка) предназначена для размещения в них переносных первичных средств пожаротушения - огнетушителей общей массой до 10 кг, может располагаться в жилых и административных помещениях.

Технические характеристики

Тип	Габаритные размеры, мм	Вес, не более кг
П-10	170*170*380	0,9
П-15	200*200*380	1,1
П-20	230*230*380	1,3
П-10-1	340*170*380	1,8
П-15-1	400*200*380	2,2
П-20-2	460*230*380	2,6

Рис.1

Подставка является сварной, неразборной, состоит из 2х стенок, 2х боковин и дна. Боковины - являются ножками. Подставка покрашена порошковой краской красного цвета RAL 3000. Подставка представляет собой гнuto-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 0,7 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовление из других видов стали и толщин. Также по согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL, а также сделать конструкцию подставки сборно-разборной. Внешний вид подставки представлен на Рис. 1

3. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации подставок от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 % Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения подставок 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода подставок в эксплуатацию.



Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, д.4, лит. А, тел. многоканальный (812)670-37-37.



Паспорт

Подставка под огнетушитель

П-10, П-15, П-20, П-10-1, П15-1, П-20-2

1. Назначение

Подставка под огнетушитель (далее - подставка) предназначена для размещения в них переносных первичных средств пожаротушения - огнетушителей общей массой до 10 кг, может располагаться в жилых и административных помещениях.

Технические характеристики

Тип	Габаритные размеры, мм	Вес, не более кг
П-10	170*170*380	0,9
П-15	200*200*380	1,1
П-20	230*230*380	1,3
П-10-1	340*170*380	1,8
П-15-1	400*200*380	2,2
П-20-2	460*230*380	2,6

Рис.1

Подставка является сварной, неразборной, состоит из 2х стенок, 2х боковин и дна. Боковины - являются ножками. Подставка покрашена порошковой краской красного цвета RAL 3000. Подставка представляет собой гнuto-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 0,7 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовление из других видов стали и толщин. Также по согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL, а также сделать конструкцию подставки сборно-разборной. Внешний вид подставки представлен на Рис. 1

3. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации подставок от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 % Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения подставок 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода подставок в эксплуатацию.



Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, д.4, лит. А, тел. многоканальный (812)670-37-37.